

Cennik produktów

Konrad Hryciuk

Kontakt: 792 244 408



Defibrylatory AED ratunkowe

Każdy zestaw zawiera: Defibrylator ratunkowy AED ze zintegrowaną baterią wraz z elektrodami Pad Pak, 10 letnią gwarancją, żółtą torbę transportową, instrukcję obsługi zawierającą opis działania produktu i symulację zajścia medycznego, zestaw ratunkowy (nożyce ratownicze, maskę CPR, folię życia, golarkę jednorazową, gazę oraz środki do dezynfekcji) oraz w zależności od wybranej opcji dodatkową baterię Pad Pak dla dorosłych lub dla dzieci.



Defibrylator Samaritan PAD 350 P

Klasyczny półautomatyczny defibrylator publiczny AED z torbą i akcesoriami

5 680,00 zł netto + 8 % VAT



Defibrylator Samaritan PAD 500 P

Defibrylator publiczny AED z akcesoriami, z wbudowanym doradcą resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wydającym komunikaty o sile i częstotliwości ucisków klatki piersiowej.

6 950,00,00 zł netto + 8 % VAT



Defibrylator Samaritan PAD 360 P

Defibrylator publiczny AED z akcesoriami, z funkcją automatycznego podawania impulsu elektrycznego, w pełni zautomatyzowany.

6 280,00 zł netto + 8 % VAT

Zestawy

Zestaw AED z uchwytem AED Smart MAŁY

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

- Defibrylator AED Samaritan PAD 350P
- Uchwyt AED SMART z plexi, 25 x 50 cm
- Tablica informacyjna AED, 42 x 30 cm



Zestaw AED z uchwytem AED Smart DUŻY

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

- Defibrylator AED Samaritan PAD 350P
- Uchwyt AED SMART z plexi, 25 x 50 cm
- Tablica informacyjna AED, 42 x 30 cm
- Tablica postępowania ratowniczego KROK PO KROKU 42x60 cm



Zestaw AED z białą szafką MAŁY

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

Defibrylator AED Samaritan PAD 350P

Szafka biała z półkami i plombą, 35 x 50 cm

Tablica informacyjna AED, 42 x 30 cm

Tablica postępowania ratowniczego krok po kroku 42 x 60



Zestaw AED z białą szafką DUŻY

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

Defibrylator AED Samaritan PAD 350P

Szafka biała z półkami i plombą, 35 x 50 cm

Tablica informacyjna AED, 42 x 30 cm

Tabliczki kierunkowe (4 sztuki) 16 x 30 cm

Tablica lokalizacji AED, 42 x 60 cm

Tablica postępowania ratowniczego krok po kroku 42 x 60



Zestaw AED z zieloną szafką DUŻY

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

Defibrylator AED Samaritan PAD 350P

Szafka metalowa zielona z opcją zbij szybę, 30 x 42

Tablica informacyjna AED, 42 x 30 cm

Tabliczki kierunkowe (4 sztuki) 16 x 30 cm

Tablica lokalizacji AED, 42 x 60 cm

Tablica postępowania ratowniczego krok po kroku 42 x 60 cm



Punkty pierwszej pomocy

» Punkt pierwszej pomocy mały z AED

Punkt z wyposażoną apteczką, tablica z instrukcją postępowania oraz defibrylatorem AED Samaritan PAD 350P

W cenie druk wybranego logotypu na tablicy oraz na apteczce pierwszej pomocy

» Punkt pierwszej pomocy duży z AED

Punkt z wyposażoną apteczką, tablica z instrukcją postępowania oraz defibrylatorem AED Samaritan PAD 350P

W cenie druk wybranego logotypu na tablicy oraz na apteczce pierwszej pomocy

Punkt pomocy bez defibrylatora mały

Punkt pomocy bez defibrylatora duży



Szafki, gabloty i uchwyty na AED



» Szafka metalowa zielona na defibrylator AED

365,00 zł netto + 23 % VAT

Szafki prostokątne, metalowe z oznaczeniem AED
wymiar zewnętrzny 42 x 30 cm, głębokość 15 cm,
W standardzie opcja „kluczyk – zbij szybko”.
Inne kolory i wymiary dostępne na zamówienie,

» Wersja z alarmem dźwiękowym

385,00 zł netto + 23 % VAT



» Szafka biała na defibrylator AED

390,00 zł netto + 23 % VAT

Szafki prostokątne, z oznaczeniem AED – wymiar zewnętrzny
35 cm x 50 cm , głębokość 20 cm, kolor biały,
Szafka z przeznaczeniem na defibrylator z dodatkowymi dwoma półkami
– np. na apteczkę lub dodatkowe baterie. Szafka z plombą.

» Wersja z alarmem dźwiękowym

415,00 zł netto + 23 % VAT

» Wersja z apteczką pierwszej pomocy

529,00 zł netto + 23 % VAT



» Gablota Plexi AED Glassbox

350,00 zł netto + 23 % VAT

Wymiar zewnętrzny 28 x 35cm, otwierana do góry,
z oznakowaniem AED

» Wersja pomniejszona z otwieraniem w bok

255,00 zł netto + 23 % VAT



» Uchwyt AED Smart

249,00 zł netto + 23 % VAT

Wymiar zewnętrzny 23 x 50 cm,
głębokość 16 cm, z naklejką AED

Oznakowanie AED



» Tablica 3D

Aluminiowa tablica z laminatem, z otworami do montażu na ścianie

Wymiar zewnętrzny jednego boku 35x50cm



»» Tablica z powłoką fluorescencyjną [21 x 30cm]



» Tabliczka kierunkowa W LEWO, [16 x 30cm]

» Tabliczka kierunkowa W PRAWO, [16 x 30cm]



» Tablica informacyjna AED DUŻA [30 x 42cm]

» Tablica informacyjna AED ŚREDNIA [21 x 30cm]



» Tablica KROK PO KROKU [60 x 42cm]

» Tablica LOKALIZACJI AED [60 x 42cm]

MEDIKER Konrad Hryciuk

Przedstawiciel firmy HS Medical Polska

Kontakt : 792 244 408

mediker@mediker.pl

www.mediker.pl

Samaritan® PAD 350P

Defibrylator do użytku publicznego z poleceniami głosowymi

Kompaktowa, łatwa w obsłudze technologia, która ratuje życie

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Czas reakcji jest kluczowy dla przeżycia. Defibrylator samaritan® PAD 350P został zaprojektowany specjalnie do użytku w obiektach publicznych: jest bardzo łatwy w obsłudze, a także przeznaczony zarówno do defibrylacji osób dorosłych, jak i dzieci.




Kompaktowy rozmiar, ogromne możliwości

Przenośny i lekki. Samaritan PAD 350P jest lżejszy (1,1 kg/ 2,4 lbs) i mniejszy od innych defibrylatorów tej klasy.

Wytrzymały. Samaritan PAD 350P jest odporny na wstrząsy i wibracje oraz ma stopień ochrony IP56 – jest to najwyższy przemysłowy poziom bezpieczeństwa urządzeń przed wnikaniem pyłu i wilgoci. Na urządzenie udziela się dziesięciu lat gwarancji.

Zaawansowana technologia. Samaritan PAD 350P wyposażono w elektrody defibrylacyjne wykonane w unikalnej technologii, zaawansowane i stabilne oprogramowanie sprzętowe oraz opatentowaną technologię SCOPE™* Biphasic (rosnąca fala o niskiej energii automatycznie dopasowująca się do różnic w impedancji ciała pacjenta) która ocenia prawidłowość rytmu i informuje, kiedy defibrylacja jest konieczna.

*Technologia SCOPE (Self-Compensating Output Pulse Envelope) automatycznie dostosowuje energię, parametry krzywej i wyładowania do pacjenta.



Zaawansowana technologia, która sprostą rzeczywistym wyzwaniom. Innowacje firmy HeartSine zmieniają ludzkie życie – a przede wszystkim ratują życie.

Czytelne polecenia dźwiękowe i graficzne

Przyjazny dla użytkownika. Funkcje defibrylatora samaritan PAD 350P to, między innymi, czytelne wskazówki graficzne i głosowe prowadzące skutecznie użytkownika przez całą operację ratowania pacjenta oraz przedstawiające informacje o przebiegu RKO.

Obsługa dwoma przyciskami. Do obsługi defibrylatora potrzebne są tylko dwa przyciski: ON/OFF i SHOCK (wstrząs).

Zawsze gotowy. Migający wskaźnik gotowości systemu oznacza, że system jest sprawny i gotowy do użycia. Urządzenie wykonuje także cotygodniowy autotest działania.



Wskazówki graficzne umiejscowienia elektrod



Polecenie "Nie dotykaj pacjenta"



Polecenie "Można dotknąć pacjenta"

Rozsądne koszty dla rozsądnych ludzi

Dwie części, jedna data przydatności. Kasetka Pad-Pak™ to połączenie baterii i elektrody o jednej dacie przydatności do użycia.

Niskie koszty eksploatacji. Okres trwałości Pad-Pak wynosi cztery lata: to znaczna oszczędność w porównaniu z defibrylatorami z układem oddzielnej baterii i elektrod.



Pad-Pak i Pediatric-Pak z przymocowanymi elektrodami.

Inteligentny system HeartSine PAD oraz unikalny Pad-Pak w wersji pediatrycznej gwarantują właściwy dobór energii bezpiecznej dla życia dziecka.



Gabaryty	Zainstalowana kaseta Pad-Pak™
Wymiary:	20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm (8,0 in x 7,25 in x 1,9 in)
Waga:	1,1 kg (2,4 lbs) z baterią Pad-Pak

Defibrylator	
Fala:	Załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope). Zoptymalizowany załamek dwufazowy dostosowuje energię, zbrocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta

System analizy pacjenta	
Metoda:	Ocena EKG pacjenta, jakości sygnału, właściwego podłączenia elektrod oraz impedancji pacjenta, celem określenia czy konieczna jest defibrylacja
Czułość/Dokładność:	w zgodzie z ISO 60601-2-4

Warunki eksploatacji	
Temperatura pracy/gotowości:	Od 0°C do 50°C (od +32°F do +122°F)
Tymczasowa temperatura transportu:	Od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F) nie dłużej niż 2 dni. Przed ponownym użyciem należy umieścić w temperaturze właściwej dla miejsca użytkowania na 24 godziny.
Wilgotność względna:	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
Wodoodporność:	IEC 60529/EN 60529 IP56
Wysokość:	0 - 4 575 metrów (od 0 do 15 000 stóp)
Wstrząs	MIL STD 810F metoda 516.5, procedura I (40 G)
Wibracje:	MIL STD 810F metoda 514.5+ Kategoria 4 transportu drogowego – Amerykańska klasyfikacja drogowa (US Highways) Kategoria 7 transportu lotniczego – warunki dla samolotów odrzutowych 737 i ogólnego lotnictwa
EMC:	EN 60601-1-2
Emisja promieniowania:	EN55011
Odporność na zakłócenia radioelektryczne:	EN61000-4-3 80MHZ-2,5GHZ (10 V/m)
Odporność na pole magnetyczne:	EN61000-4-8 (3 A/m)
Certyfikat lotniczy:	RTCA/DO-160F, sekcja 21 (kategoria M)
Wysokość upadku:	1 metr (3,3 stopy)

Wybór energii	
Dorosły:	Wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J
Dziecko:	Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J

Czas ładowania	
Nowa bateria:	Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund
Po 6 wyładowaniach:	Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund

Zapis zdarzeń:	
Typ:	Pamięć wewnętrzna
Pojemność pamięci:	90 minut EKG (pełna jawność) i zapisu zdarzeń
Odtwarzanie zapisu:	Przewód USB podłączany do komputera PC oraz oprogramowanie do analizy zapisu Saver™ EVO (dla systemu Windows)

Materiały wykonania	
samaritan® PAD 350P:	Tworzywa ABS, santopren. Płytki drukowane z komponentami elektronicznymi.
Obudowa:	ABS – Elektrody: Hydrożel, srebro, platyna i poliester.

Kaseta Pad-Pak	
Pad-Pak dla dorosłych (Pad-Pak-03) oraz Pad-Pak dla dzieci (Pad-Pak-04)	
Okres przydatności:	4 lata od daty produkcji
Waga:	0,2 kg (0,44 lbs)
Wymiary:	10 cm x 13,3 cm x 2,4 cm (3,93 in x 5,24 in x 0,94 in)
Typ baterii:	Lit-dwutlenek manganu (LiMnO2)
Pojemność:	> 60 wstrząsów energią 200J 18V, 1,5 Ah
Elektrody:	Jednorazowe zestawy do defibrylacji HeartSine samaritan® znajdują się na standardowym wyposażeniu każdego urządzenia
Umiejscowienie:	Przednio-boczne (dorosły); Przednio-tyłne (dziecko)
Żelowa powierzchnia aktywna:	100 cm ² (15,5 in ²)
Długość przewodu:	1 metr (3,3 stopy)

Ratuje życie – po prostu!

USA / Ameryka Pn./Pd. Europa / reszta świata

HeartSine Technologies, Inc.
121 Friends Lane, Suite 400
Newtown, PA 18940
darmowy telefon:
(866) 478 7463
Tel: +1 215 860 8100
Fax: +1 215 860 8192
info@heartsine.com

HeartSine Technologies, Inc.
203 Airport Road West
Belfast, Northern Ireland BT3 9ED
Tel: +44 28 90 93 94 00
Fax: +44 28 90 93 94 01
info@heartsine.co.uk



Produkty opisane w niniejszej broszurze są zgodne z wymogami Klasyfikacji UL Europejskiej Dyrektywy Medycznej. Patrz oznaczenia na produkcie.



www.heartsine.com

Samaritan[®] PAD 500P

Defibrylator do użytku publicznego z poleceniami RKO

Defibrylacja jest prosta, najtrudniejsza jest RKO...

Nieważne, czy jesteś laikiem, czy profesjonalnym ratownikiem medycznym: wytyczne AHA/ERC podkreślają znaczenie ratowania metodą RKO, zalecając jak najszybsze rozpoczęcie skutecznej resuscytacji przez każdą osobę postronną. Takie działania znacznie zmniejszają śmiertelność spowodowaną zatrzymaniem krążenia (ZK) w warunkach pozaszpitalnych. HeartSine przedstawia urządzenie będące odpowiedzią na te potrzeby – **HeartSine samaritan PAD model 500P z poleceniami RKO**.




Czytelne i proste polecenia graficzne i dźwiękowe.

Wbudowana pewność. samaritan PAD 500P ocenia skuteczność przeprowadzanej RKO za pomocą Kardiogramu Impedancyjnego (IKG), informując ratownika o tym, czy prawidłowo wykonuje masaż serca.

Przyjazny dla użytkownika. Czytelne wskazówki graficzne i głosowe przeprowadzają skutecznie użytkownika przez całą operację ratowania pacjenta.

Zawsze gotowy. Migający wskaźnik gotowości systemu oznacza, że system jest sprawny i gotowy do użycia. AED wykonuje także cotygodniowy autotest działania.




Uciskaj mocniej/Brak resuscytacji

Uciskaj mocniej

Uciski poprawne

Graficzne wskazania informują o skuteczności przeprowadzanej RKO.



Polecenia głosowe informują, czy masaż serca jest prawidłowy. Słyszalne „kliknięcia” pomagają utrzymać właściwe tempo ucisków.


Kompaktowy rozmiar, ogromne możliwości

Najwyższy stopień ochrony przed pyłem i wilgocią. Samaritan PAD ma stopień ochrony IP56 – jest to najwyższy przemysłowy poziom bezpieczeństwa urządzeń przed wnikaniem pyłu i wilgoci.

Wytrzymały. Samaritan PAD 500P jest odporny na wstrząsy i wibracje oraz posiada dziesięcioletnią gwarancję – potwierdzającą odporność urządzenia.

Zaawansowana technologia. Samaritan PAD 500P wyposażono w elektrody defibrylacyjne wykonane w unikalnej technologii, zaawansowane i stabilne oprogramowanie sprzętowe oraz opatentowaną technologię SCOPE[™] * Biphasic (rosnąca fala o niskiej energii automatycznie dopasowująca się do różnic w impedancji ciała pacjenta) która ocenia prawidłowość rytmu i informuje, kiedy defibrylacja jest konieczna.

*Technologia SCOPE (Self-Compensating Output Pulse Envelope) automatycznie dostosowuje energię, zbroję i impuls wyładowania do parametrów biologicznych pacjenta.



Zaawansowana technologia, która sprosta rzeczywistym wyzwaniom. Innowacje firmy HeartSine zmieniają ludzkie życie – a przede wszystkim ratują życie.

Rozsądne koszty dla rozsądnych ludzi

Dwie części, jedna data przydatności. Kasetka Pad-Pak[™] to połączenie baterii i elektrody o jednej dacie przydatności do użycia.

Niskie koszty eksploatacji. Okres trwałości Pad-Pak wynosi cztery lata: to znaczna oszczędność w porównaniu z defibrylatorami z układem oddzielnej baterii i elektrod.



Pad-Pak i Pediatric-Pak z przymocowanymi elektrodami.

Inteligentny system HeartSine PAD oraz unikalny Pad-Pak w wersji pediatrycznej gwarantują właściwy dobór energii bezpiecznej dla życia dziecka.



Polecenia RKO są wyłączone podczas użytkowania Pediatric-Pak.

Gabaryty	Zainstalowana kaseta Pad-Pak™
Wymiary:	20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm (8,0 in x 7,25 in x 1,9 in)
Waga:	1,1 kg (2,4 lbs) z baterią Pad-Pak

Defibrylator	
Fala:	Żałamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope). Zoptymalizowany żałamek dwufazowy dostosowuje energię, zbocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta

System analizy pacjenta	
Metoda:	Ocena EKG pacjenta, jakości sygnału, właściwego podłączenia elektrod oraz impedancji pacjenta, celem określenia czy konieczna jest defibrylacja
Czułość/Dokładność:	Zgodnie z ISO 60601-2-4 oraz AAMI DF80

Warunki eksploatacji	
Temperatura pracy/gotowości:	Od 0°C do 50°C (od +32°F do +122°F)
Tymczasowa temperatura transportu:	Od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F) nie dłużej niż 2 dni. Przed ponownym użyciem należy umieścić w temperaturze właściwej dla miejsca użytkowania na 24 godziny.
Wilgotność względna:	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
Wodoodporność:	IEC 60529/EN 60529 IP56
Wysokość:	0 - 4 575 metrów (od 0 do 15 000 stóp)
Udary:	MIL STD 810F metoda 516.5, procedura I (40 G)
Wibracje:	MIL STD 810F metoda 514.5+ Kategoria 4 transportu drogowego – Amerykańska klasyfikacja drogowa (US Highways) Kategoria 7 transportu lotniczego – warunki dla samolotów odrzutowych 737 i ogólnego lotnictwa
EMC:	EN 60601-1-2
Emisja promieniowania:	EN55011
Odporność na zakłócenia radioelektryczne:	EN61000-4-3 80MHZ-2,5GHZ (10 V/m)
Odporność na pole magnetyczne:	EN61000-4-8 (3 A/m)
Certyfikat lotniczy:	RTCA/DO-160F, sekcja 21 (kategoria M)
Wysokość upadku:	1 metr (3,3 stopy)

Wybór energii	
Dorosły:	Wstrząs 1: 150J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J
Dziecko:	Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 50J; Wstrząs 3: 50J

Czas ładowania	
Nowa bateria:	Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund
Po 6 wyładowaniach:	Zazwyczaj 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund

Zapis zdarzeń:	
Typ:	Pamięć wewnętrzna
Pojemność pamięci:	90 minut EKG (pełna jawność) i zapisu zdarzeń
Odtwarzanie zapisu:	Przewód USB podłączany do komputera PC oraz oprogramowanie do analizy zapisu Saver™ EVO (dla systemu Windows)

Materiały wykonania	
samaritan [®] PAD 500P:	Tworzywa ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi.
Obudowa:	ABS – Elektrody: Hydrożel, srebro, platyna i poliestr.

Kaseta Pad-Pak	
Pad-Pak dla dorosłych (Pad-Pak-03) oraz Pad-Pak dla dzieci (Pad-Pak-04)	
Okres przydatności:	4 lata od daty produkcji
Waga:	0,2 kg (0,44 lbs)
Wymiary:	10 cm x 13,3 cm x 2,4 cm (3,93 in x 5,24 in x 0,94 in)
Typ baterii:	Lit-dwutlenek manganu (LiMnO2)
Pojemność:	> 60 wstrząsów o energii 200J 18V, 1,5 Ah
Elektrody:	Jednorazowe zestawy do defibrylacji HeartSine samaritan® znajdują się na standardowym wyposażeniu każdego urządzenia
Umiejscowienie:	Przednio-boczne (dorosły); Przednio-tyłne (dziecko)
Żelowa powierzchnia aktywna:	100 cm ² (15,5 in ²)
Długość przewodu:	1 metr (3,3 stopy)

Ratuje życie – po prostu!